


**PTFE Glattschlauch mit 2 Umflechtungen**

Seele: Glatte PTFE-Seele  
 Oberdecke: 2 Edelstahldrahtgeflechte aus AISI 304 / 1.4301  
 Temperaturbereich: -70 bis +260 °C  
 Empfohlene Medien: Mitteldruckanwendungen mit hydraulischen Flüssigkeiten und aggressiven Medien  
 Anwendungsbereich: Vorwiegend die Chemie- und Lebensmittelindustrie

| DN | Innen-Ø<br>mm | Außen-Ø<br>mm | Betriebs-<br>druck bar | Berst-<br>druck bar | Biege-<br>radius mm | Artikel-Nr. | Typ        |
|----|---------------|---------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------|
| 05 |               |               |                        |                     |                     | 22158       | TEFG2-DN05 |
| 06 | 6,4           | 11,5          | 275                    | 800                 | 85                  | 22159       | TEFG2-DN06 |
| 08 | 8,0           | 13,3          | 250                    | 710                 | 130                 | 22160       | TEFG2-DN08 |
| 10 | 10,5          | 16,0          | 225                    | 621                 | 135                 | 22161       | TEFG2-DN10 |
| 12 | 13,0          | 19,0          | 200                    | 566                 | 165                 | 22162       | TEFG2-DN12 |
| 16 | 15,8          | 22,4          | 175                    | 700                 | 195                 | 22163       | TEFG2-DN16 |
| 20 | 20,0          | 28,0          | 150                    | 600                 | 225                 | 22164       | TEFG2-DN20 |
| 25 | 25,0          | 31,0          | 130                    | 280                 | 305                 | 22165       | TEFG2-DN25 |
| 32 | 31,5          | 39,9          | 70                     | 280                 | 500                 | 22224       | TEFG2-DN32 |
| 40 | 38,0          | 50,0          | 50                     | 200                 | 850                 | 22225       | TEFG2-DN40 |



Technische Änderungen vorbehalten