


**Edelstahlwellenschlauch 1-lagig**

Seele: Wellrohr aus Edelstahl 1.4404  
 Oberdecke: Drahtgeflecht 1.4301  
 Temperaturbereich: -200 bis +550 °C  
 Empfohlene Medien: Der verwendete Werkstoff sichert eine gute Korrosionsbeständigkeit gegenüber verschiedensten Medien  
 Anwendungsbereich: Standardschlauch für vielfältige Anwendungen  
 Varianten: Auch mit doppeltem Geflecht lieferbar

DN	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Biegeradius statisch mm	Biegeradius dynamisch mm	Artikel-Nr.	Typ
06	6,3	10,8	120	480	25	80	22187	MEW-DN06
08	8,5	13,6	112	448	32	120	22188	MEW-DN08
10	10,0	15,7	97	388	38	130	22189	MEW-DN10
12	12,1	17,7	75	300	45	140	22190	MEW-DN12
16	16,6	23,3	60	240	58	160	22191	MEW-DN16
20	20,2	28,2	62	248	70	170	22192	MEW-DN20
25	25,3	33,6	43	172	85	190	22193	MEW-DN25
32	33,6	43,4	46	184	105	260	22194	MEW-DN32
40	39,7	51,3	42	168	130	300	22195	MEW-DN40
50	50,4	62,0	32	128	160	320	22196	MEW-DN50
65	62,5	80,0	26	104	200	460	22251	MEW-DN65
80	78,8	98,0	25	100	240	660	22252	MEW-DN80
100	97,8	118,0	14	56	290	750	22253	MEW-DN100



Technische Änderungen vorbehalten